

トランスエンド



電子カタログ

T65FA スペック表

T86FA スペック表

	T65FA スペック表	T86FA スペック表
ディスプレイ		
ディスプレイサイズ	65 インチ	86 インチ
パネルタイプ	VA	VA
アスペクト比	16:9	16:9
解像度	3840×2160	3840×2160
コントラスト	4000:1	4000:1
視野角	178 (H/V)	178° (H/V)
バックライト	ELED	ELED
最大使用期間	≥30,000 時間a	≥30,000 時間
タッチパネル		
タッチテクノロジー	PCAP	PCAP
タッチポイント	20点	20点
OS	Windows 10/Windows 8/Windows 7/Windows XP/Android/Linux/macOS X/Chrome	Windows 10/Windows 8/Windows 7/Windows XP/Android/Linux/macOS X/Chrome
最小認識可能オブジェクト	2mm	2mm
入力方法	指・容量性スタイラス	指・容量性スタイラス
解像度	32768(W)×32768(D)	32768(W)×32768(D)
マルチカラー	シングルスタイラスのデュアルカラー	シングルスタイラスのデュアルカラー
スピーカー		
チャンネル	2.1	2.1
出力電力	2×10W+20W	2×10W+20W
マイク		
量	6	6
集音距離	最大8m	最大8m
カメラ		
量	1 (フリップオーバーカメラ)	1 (フリップオーバーカメラ)
ピクセル	48MP	48MP
位置	アッパーベゼルの中央	アッパーベゼルの中央
入出力端子		
HDMI入力	1	1
USB 2.0	1	1
USB 3.0	/	/
USB Type-C	1	1
タッチ信号出力	1	1
音声出力	1	1
RS232	1	1
互換性有りモジュール*		
PC モジュール	MT51 (Windows 10)	MT51 (Windows 10)
Android モジュール	SA08 (Android 9.0)	SA08 (Android 9.0)
付属品		
電源コード	×1	×1
スタイラス	×2	×2
壁掛け金具	×1	×1
ドキュメント		
使用マニュアル	×1	×1
保証書	×1	×1
使用環境		
温度	0°C - 40°C	0°C - 40°C
湿度	10% - 90%RH	10% - 90%RH
保管温度	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C
保管湿度	10% - 90%RH	10% - 90%RH
高度	5,000メートル以下	5,000メートル以下