

MAXHUB V5

クラシック



電子カタログ

	C55FAスペック表	C65FAスペック表	C75FAスペック表	C86FAスペック表
ディスプレイ				
ディスプレイサイズ	55インチ	65インチ	75インチ	86インチ
アスペクト比	16:9	16:9	16:9	16:9
解像度	3840×2160	3840×2160	3840×2160	3840×2160
コントラスト	4500:1	4000:1	4000:1	4000:1
視野角	178° (H/V)	178° (H/V)	178° (H/V)	178° (H/V)
色域	90% NTSC	90% NTSC	90% NTSC	90% NTSC
バックライト	DLED	DLED	DLED	DLED
最大使用期間	≥30,000 時間	≥30,000 時間	≥30,000 時間	≥30,000 時間
タッチパネル				
タッチテクノロジー	赤外線	赤外線	赤外線	赤外線
タッチポイント	20点	20点	20点	20点
OS	Windows 10/Windows 8/ Windows 7/Windows XP/Android/ Linux/macOS X/Chrome	Windows 10/Windows 8/ Windows 7/Windows XP/Android/ Linux/macOS X/Chrome	Windows 10/Windows 8/ Windows 7/Windows XP/Android/ Linux/macOS X/Chrome	Windows 10/Windows 8/ Windows 7/Windows XP/Android/ Linux/macOS X/Chrome
最小認識可能オブジェクト	2mm	2mm	2mm	2mm
入力方法	指・スタイラス	指・スタイラス	指・スタイラス	指・スタイラス
読取精度	±1mm	±1mm	±1mm	±1mm
書き込み距離	≤2mm	≤2mm	≤2mm	≤2mm
解像度	32768(W)×32768(D)	32768(W)×32768(D)	32768(W)×32768(D)	32768(W)×32768(D)
スピーカー				
チャンネル	2.1	2.1	2.1	2.1
出力電力	2×10W+20W	2×10W+20W	2×10W+20W	2×10W+20W
マイク				
量	6	6	6	6
集音距離	最大8m	最大8m	最大8m	最大8m
カメラ				
量	1	1	1	1
ピクセル	12MP	12MP	12MP	12MP
位置	アッパーベゼルの中央	アッパーベゼルの中央	アッパーベゼルの中央	アッパーベゼルの中央
入出力端子				
HDMI入力	1	1	1	1
USB 2.0	1	1	1	1
USB 3.0	2	2	2	2
USB Type-C	2	2	2	2
タッチ信号出力	1	1	1	1
音声出力	1	1	1	1
RS232	1	1	1	1
互換性有りモジュール*				
PC モジュール	MT51 (Windows 10)	MT51 (Windows 10)	MT51 (Windows 10)	MT51 (Windows 10)
Android モジュール	SA08 (Android 9.0)	SA08 (Android 9.0)	SA08 (Android 9.0)	SA08 (Android 9.0)
付属品				
電源コード	×1	×1	×1	×1
スタイラス	×2	×2	×2	×2
壁掛け金具	×1	×1	×1	×1
Wi-Fiモジュール	×1	×1	×1	×1
使用環境				
温度	0°C - 40°C	0°C - 40°C	0°C - 40°C	0°C - 40°C
湿度	10% - 90%RH	10% - 90%RH	10% - 90%RH	10% - 90%RH
保管温度	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C
保管湿度	10% - 90%RH	10% - 90%RH	10% - 90%RH	10% - 90%RH
高度	5,000メートル以下	5,000メートル以下	5,000メートル以下	5,000メートル以下